

Woodfiller Quick

Schnell aushärtender Kitt zur Vorbereitung von Holzprojekten im Innenbereich

Woodfiller Quick ist ein schrumpfechter Einkomponenten-Kitt in Pulverform. Dieses Produkt härtet garantiert schnell aus und wird bei Innenschreinerarbeiten angewendet. Woodfiller Quick ist umweltfreundlich. Außerdem besitzt es eine sehr gute abschleiffähigkeit und eignet sich ausgezeichnet zur Einfärbung mit allen Farben aus der Rubio Monocoat-Angebotspalette.



PRODUKTBE SCHREIBUNG

› Spezifische Eigenschaften

- Schnelle Aushärtung
- Schrumpfecht
- Umweltfreundlich
- Hervorragende Farbaufnahme
- Gut abzuschleifen

› Technische Daten

- Physischer Zustand (20°C): Pulver
- Farbe: hell, mittel, dunkel
- Geruch: Charakteristisch
- Physikalische Eigenschaften: Hydrroskopisch
- Dichte: 2,4 g/cm³
- Löslichkeit in Wasser (20°C) [gew. %]: Mischbar.
- pH: 7
- Feuchtigkeit: maximal 2%

› Gebindeeinheiten




Päckchen 100 g



PVC-Fass 500 gr



PVC-Eimer 5 kg



PVC-Eimer 25 kg

› Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

- 5 Teile Woodfiller Quick mit 2 Teilen Wasser vermischen. Das Gemisch kann sofort verwendet werden.
- Nach ± 2 Stunden bei 40% relativer Luftfeuchtigkeit und 20 °C abschleifbar.

Woodfiller Quick kann sich beim Trocknen leicht aufwölben.

Lebensdauer der Mischung:

Nach der Vermischung kann das Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 20°C 35 Minuten lang verarbeitet werden.

› Reinigung van Werkzeuge

Verwendete Materialien mit Wasser reinigen.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubimonocoat.com

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

Datum TDS: 03/07/2024. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com