

RMC GREASE REMOVER

Rubio® Monocoat Grease Remover er et brugsklart produkt, der fjerner nye fedtpletter fra en overflade, der er behandlet med Rubio® Monocoat Oil. Produktet påføres straks efter, at pletten er opstået, så fedtet ikke trænger ind i overfladen.

PRODUKTOPLYSNINGER

› Bestemt pletfjerner til:

- › Fedtpletter
fx olivenolie, friture, chips, olie osv.
- › Også til hælmærker og gulvpolish

› Tekniske egenskaber

- Konsistens (20 °C): væske
- Farve: klar, blå
- Flammepunkt: 12 °C
- Densitet (20 °C) (ASTM D 4052): 0,82 kg/l
- Vandopløselighed: fuldstændig

› Emballage

Ecospray 0,5 l

› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder. Opbevares tørt i den originale emballage. Må ikke udsættes for frost.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Vejledning

TRIN 1. Spray RMC Grease Remover på pletten.

TRIN 2. Lad det virke i flere minutter.

TRIN 3. Tør overskydende produkt af med en fugtig klud eller med RMC Surface Care.

TRIN 4. Ved vanskelige pletter bør denne proces gentages, indtil det ønskede resultat er opnået.

TRIN 5. Lad overfladen tørre.

› Tips & tricks

- Overskydende produkt må ikke skrubes væk.
Efter en behandling med RMC Grease Remover kan det være nødvendigt at påføre olie i den originale farve på stedet.
- Hvis overfladen bliver for pletfølsom, vedligeholdes med RMC Oil Plus 2C (i den oprindeligt påførte farve) for at reparere både farve og beskyttelse.

› Værktøj



RMC-klude
bomuld – sæt med 1 kg



› Tilknyttede produkter



Læs mere på emballagen og sikkerhedsdatabladet.

Du kan se hele vores udvalg af produkter til beskyttelse og indfarvning af indendørs og udendørs træ på www.rubiomonocoat.com

DIN FORHANDLER:

ANSVAR: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon NV hæfter under ingen omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse oplysninger. Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige resultater, der skyldes årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet. Disse tekniske data er baseret på oplysninger og viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt. De nyeste tekniske data kan rekvireres eller findes på webstedet. **Dato for det tekniske datablad: 11.12.2017 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com