

### RMC UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

Rubio<sup>®</sup> Monocoat Universal Maintenance Oil er en universal plejeolie til beskyttelse og opfriskning af farven på oliebehandlede overflader. Vedligeholdelsesintervallet afhænger af færdslen. Denne behandling bør påføres, før farven afbleges. RMC Universal Maintenance Oil nærer gulvet, giver det et mere fyldigt udseende (satinglans) og forbedrer modstandsdygtigheden mod væske.

Vedligeholdelse med RMC Oil Plus 2C i dens originale farve skal foretages, når den behandlede overflade begynder at være for slidt, eller hvis farven skal repareres.



#### OPLYSNINGER

##### › Tekniske egenskaber

- Basis: en blanding af naturlige olier og hård voks
- Konsistens: væske
- Flammepunkt cc (astm d93): >65 °C
- Densitet: 0,93-1,4 g/cm<sup>3</sup>
- VOC: 0 g/l

##### › Emballage

0,5 l dåse

##### › Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 24 måneder, hvis det opbevares tørt i den originale emballage.

#### OPLYSNINGER OM PÅFØRING

##### › Vejledning

Faglig ekspertise kræves ikke ved behandling af gulvet med RMC Universal Maintenance Oil.

**TRIN 1.** Fjern skidt og støv på overfladen.

**TRIN 2.** Rengør gulvet grundigt med RMC Soap og vand. Skyl godt af med vand for at fjerne evt. sæberester. Lad det tørre helt.

##### **TRIN 3. Manuel påføring**

Påfør olien med en klud, pensel eller svamp.

##### **Mekanisk påføring**

Påfør olien med en gulvpolermaskine og en beige pad. Behandling af områder på ca. 2-4 m<sup>2</sup>. Hvert behandlede område skal tørres tør med køkkenrulle eller bomuldsklud i løbet af 15 minutter. Tør gulvet tør med en hvid pad ved brug af en gulvpolermaskine.

**TRIN 4.** Sørg for god udluftning i rummet. Gulvet er tørt i løbet af 6-8 timer.

Tør kun gulvet af med en fugtig klud den første uge. Derefter kan RMC Soap bruges.

##### › Forbrug

0,5 l = 75-100 m<sup>2</sup> (afhængigt af slitage)


Brug kun en lille smule, så gulvet ikke bliver klæbrigt.

*Disse angivelser er vejledende. Resultaterne afhænger af trætype og klargøring. Det anbefales altid at udføre en prøve for at beregne det præcise forbrug.*


#### OBS!

Produktet må IKKE fortyndes! Klude, der er gennemvædet med olie, kan selvantænde. Derfor skal de gennemvædes med vand, før de bortskaffes.


### › Værktøj



RMC-pensel  
standard 100



RMC-pad  
hvid, rund



RMC-pad  
rød, rund



RMC-svamp  
standard



RMC-klude  
bomuld – sæt med 1 kg



RMC-klude  
fleece – sæt med 10 kg

### › Tilknyttede produkter



RMC Soap

Læs mere på emballagen og sikkerhedsdatabladet.

Du kan se hele vores udvalg af produkter til beskyttelse og indfarvning af indendørs og udendørs træ på [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

DIN FORHANDLER:

**ANSVAR:** Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon NV hæfter under ingen omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse oplysninger. Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige resultater, der skyldes årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet. Disse tekniske data er baseret på oplysninger og viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt. De nyeste tekniske data kan rekvireres eller findes på webstedet. **Dato for det tekniske datablad: 19.05.2017 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BVBA**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)