

RMC REFRESH ECO

Rubio® Monocoat Refresh Eco er et brugsklart, spraybart produkt, der genopfrisker og gendanner alle træoverflader, der er behandlet med olie. Afhængigt af slitagen kan RMC Refresh Eco påføres flere gange årligt på visse områder. Dette kan være nødvendigt, hvis overfladen føles tør.

RMC Refresh Eco er uden pigment. Brug RMC Oil Plus 2C i den farve, overfladen er behandlet med.

PRODUKTOPLYSNINGER

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand: væske
- Farve: hvid
- Lugt: karakteristisk
- Densitet: 1 kg/l
- Opløselighed: fuldt opløselig
- VOC-indhold: 0 g/l

› Emballage

Ecospray 0,5 l og 1 l

› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder. Opbevares tørt i den originale emballage. Må ikke udsættes for frost.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Vejledning

TRIN 1. Rengør den overflade, der skal behandles, med RMC Soap eller RMC Surface Care. Lad det tørre.

TRIN 2. Spray en lille smule RMC Refresh Eco på den overflade, der skal rengøres.

TRIN 3. Fordel produktet i træets fiberretning med en RMC mikrofiberpad eller en mikrofiberklud.

TRIN 4. Lad det tørre i mindst 1 time, før overfladen tages i brug.

› Forbrug


1 l = ± 100 m²

Disse angivelser er vejledende. Det anbefales altid at udføre en prøve for at beregne det præcise forbrug.

› Værktøj



RMC-klude
bomuld – sæt med 1 kg



RMC mikrofiberpad



› Tilknyttede produkter



RMC Soap



RMC Surface Care

Læs mere på emballagen og sikkerhedsdatabladet.

Du kan se hele vores udvalg af produkter til beskyttelse og indfarvning af indendørs og udendørs træ på www.rubimonocoat.com

DIN FORHANDLER:

ANSVAR: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon NV hæfter under ingen omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse oplysninger. Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige resultater, der skyldes årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet. Disse tekniske data er baseret på oplysninger og viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt. De nyeste tekniske data kan rekvireres eller findes på webstedet. **Dato for det tekniske datablad: 25.01.2018 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com