

Rubiomonocoat SMOKE (industriële en manuele toepassing)

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Smoke is een product dat speciaal ontwikkeld werd om snel en zonder schadelijke dampen een gerookt uiterlijk aan eikenhout (of andere looizuurhoudende houtsoorten) te geven. **RMC Smoke** reageert op het looizuur die zich in het hout bevindt, en niet op het spint. Met dit product kunnen unieke effecten verkregen worden. **RMC Smoke** kan zowel manueel als industrieel aangebracht worden.

Variaties in het eindresultaat van de afwerking - volgens afkomst, looizuurgehalte en kwaliteit van het hout - zijn niet uit te sluiten.

RMC Smoke wordt steeds toegepast in combinatie met een afwerking uit het RMC Oil-gamma. Hierbij blijft een optimale moleculaire binding van het RMC-afwerkingsproduct met het hout gegarandeerd.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Geeft een vergelijkbaar effect als roken met ammoniak.
- Verspreidt geen schadelijke dampen.
- Kan afgelengd worden met water indien de concentratie te hoog is.

GEbruiksaanwijzing voor manuele toepassing:

- Schuur de planken tot het gewenste effect bereikt is.
- Verwijder het stof.
- Breng **RMC Smoke** gelijkmatig aan met behulp van een rol of borstel. Indien een egaal effect gewenst is: verzadig de oppervlakte volledig met het product.
- Was het overtollig product af met water en een spons. Gebruik twee emmers, waarvan 1 gevuld met water. Bevochtig de spons, ga over het oppervlak, en wring de spons met het opgenomen product uit in de tweede emmer.
- Laat het oppervlak volledig drogen (12 à 48 uur).
- Schuur het oppervlak lichtjes met een boenmachine voorzien van een beige pad.
- Verwijder opnieuw het stof.
- Werk af met een **Rubio Monocoat Oil**.

MANUEEL VERBRUIK:

Afhankelijk van de houtsoort en voorbereiding: +/- 20 à 40 g/m².
Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het resultaat hangt af van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 12/8/10.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

GEbruiksaanwijzing voor industriële toepassing:

- Schuur de planken tot het gewenste effect bereikt is.
- Verwijder het stof.
- Breng **RMC Smoke** gelijkmatig aan met behulp van een wals of spuitinstallatie. Indien een egaal effect gewenst is: verzadig de oppervlakte volledig met het product.
- Laat het oppervlak volledig drogen - aan de lucht, met droogtunnel of UV-droging.
- Schuur het oppervlak lichtjes met na met een borstelschuurmachine, fludder of nylon.
- Verwijder opnieuw het stof.
- Werk af met een **Rubio Monocoat Oil**.

INDUSTRIEEL VERBRUIK:

Afhankelijk van de houtsoort en voorbereiding:

+/- 5 à 15 g/m².

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het resultaat hangt af van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar.

Kleur: kleurloos.

Geur: specifiek.

pH 12- 13

Oplosbaarheid in water: mengbaar.

STOCKAGE:

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

VERPAKKING:

100 ml flesjes, PVC bus van 1 - 5 - 10 liter.

