

RMC CLEANER

Rengjøringsmiddel for ubehandlet tre

Rubio® Monocoat Cleaner brukes som et rengjøringsmiddel for ubehandlede treoverflater før Rubio® Monocoat Oil Plus påføres. Brukes også til å rengjøre materialene som ble brukt under påføringen.

Hvorfor bruke en liten mengde Rubio® Monocoat Cleaner?

- Den revolusjonerende teknologien til Rubio® Monocoat Oil Plus bruker molekylære reaksjoner som sikrer at oljen binder seg til trefibrene innen 15 sekunder. Hvis det er støv på overflaten, vil oljen binde seg til støvet. Resultatet er at det dannes en mikroskopisk masse på overflaten når oljen spres med den hvite paden. Da har oljen bundet seg til støvet i stedet for trefibrene.
- Kluten skal bare fuktes lett med Rubio® Monocoat Cleaner. På den måten samles støvet opp elektrostatisk.



PRODUKTINFORMASJON

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand ved 20 °C: flytende
- Farge: klar.
- Sluttkokepunkt [°C]: 213 °C
- Tetthet [kg/m³]: 0,7 (15 °C)
- Viskositet: 1,67 mm²/s (25 °C)
- Løselighet i vann: < 0,10 %
- Flammepunkt [°C]: > 62°C

› Emballasje

1 l – 5l boks

› Oppbevaring

Produktet kan oppbevares opptil 12 måneder. Oppbevares tørt og i originalemballasjen.

INFORMASJON OM BRUK

› Instruksjoner

TRINN 1. Slip og støvsug overflaten på riktig måte.

TRINN 2. Rengjør overflaten med Rubio® Monocoat Cleaner.

TRINN 3. La treverket tørke til det får tilbake sitt opprinnelige utseende. Tørketid: 15 minutter til 1 time, avhengig av hvor mye produkt som er brukt til å væte overflaten.

› Forbruk

1 liter = ± 75–100 m².

Disse målene er veiledende. Det anbefales alltid å teste ut på en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

› Verktøy



Se emballasjen og sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Les mer om vårt komplette produktsortiment for beskyttelse og farging av utvendig og innvendig treverk på www.rubiomonocoat.com

DIN LEVERANDØR:

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Informasjonen ovenfor kan bli gjenstand for endringer som vil bli publisert i oppdaterte versjoner av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for utilfredsstillende resultater som skyldes årsaker som ikke er forbundet med kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet på grunnlag av den informasjonen og kunnskapen som er tilgjengelig for øyeblikket. De nyeste tekniske databladene er tilgjengelig på forespørsel eller på nettstedet. **Dato for teknisk datablad: 19.05.2017. Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylllefacon.be

www.rubiomonocoat.com