

RMC REFRESH ECO

Rubio® Monocoat Refresh Eco er et bruksklart, spraybart produkt som frisker opp og gjenoppretter alle treoverflater som er behandlet med olje. RMC Refresh Eco kan påføres flere ganger i året på enkelte områder, avhengig av slitasjen. Dette kan være nødvendig hvis overflaten føles tørr.

RMC Refresh Eco er ikke pigmentert. Hvis du vil gjenopprette fargen, bruker du RMC Oil Plus 2C i den fargen som overflaten opprinnelig var behandlet med.



PRODUKTINFORMASJON

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand: flytende
- Farge: hvit
- Farge: karakteristisk
- Tetthet: 1 kg/l
- Løselighet: fullstendig løselig
- VOC-innhold: 0 g/l

› Emballasje

Ecospray 0,5 l og 1 l

› Oppbevaring

Produktet kan oppbevares opptil 12 måneder. Oppbevares tørt og i originalemballasjen. Oppbevares frostfritt.

INFORMASJON OM BRUK

› Instruksjoner

TRINN 1. Rengjør overflaten som skal behandles, med RMC Soap eller RMC Surface Care. La den tørke.

TRINN 2. Spray en liten mengde RMC Refresh Eco på overflaten som skal behandles.

TRINN 3. Påfør produktet i trefibrenes retning med en RMC-mikrofiberpad eller en mikrofiberklut.


TRINN 4. La det tørke i minst 1 time før overflaten brukes igjen.

› Forbruk

1 l = ± 100 m²

Disse målene er veiledende. Det anbefales alltid å teste ut på en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

› Verktøy



› Beslektede produkter



Se emballasjen og sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Les mer om vårt komplette produktsortiment for beskyttelse og farging av utvendig og innvendig treverk på www.rubimonocoat.com

DIN LEVERANDØR:

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Informasjonen ovenfor kan bli gjenstand for endringer som vil bli publisert i oppdaterte versjoner av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for utilfredsstillende resultater som skyldes årsaker som ikke er forbundet med kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet på grunnlag av den informasjonen og kunnskapen som er tilgjengelig for øyeblikket. De nyeste tekniske databladene er tilgjengelig på forespørsel eller på nettstedet. **Dato for teknisk datablad: 25.01.2018. Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com